

コンセントに挿すだけ 簡単設置！

- ◎ コンセントに挿すだけで設置完了
- ◎ 1本 890g の超軽量型 LED

40W 型は 100V 使用時、最大 15 連結で 100m 照射
20W 型はなんと 25 連結で 145m 照射可能！



リンクLEDライト
LINK LED Light

様々なシーンで活躍します！

仮設照明、作業現場、工事現場、夜間通路、坑道、イベント会場、駐輪・駐車場、ガレージ、ビニールハウス、倉庫、工場、物流センター、家庭菜園、牛舎、養豚・養鶏場、キャンプ場、農場などに。

設置時間を大幅短縮!

コンセントに挿すだけ 簡単設置!

防水・防雨・防塵仕様なので屋外での利用にも最適。
汚れても、水洗いして使えます。面倒な電気工事は一切不要です。

リンクLEDライト LINK LED Light

面倒な電気工事は一切不要! コンセントプラグ連結式 LED ライト

さらに安心! 3年の保証付き! 多くのお客さまに、より長く、安心安全に使用していただくために、当社はお客様を全力でサポート! 使用中にご不明な点や製品の状態について不安がございましたら、いつでもご連絡ください!



コンセントに挿すだけ!



簡単に使用いただけます。連結コードを使用し、20W型は入力電圧100Vで最大25連結でき、総延長145mもの照射が可能。連結コードには防水コード・防水キャップを採用しており、屋外・雨天でも安心です。



軽い! 衝撃に強い!



全重量890gの超軽量仕様で持ち運び・設営・付け替え・撤収が楽々。プラスチック最高の強度、ポリカーボネート樹脂使用。



フック・取付金具で簡単に設置



オプションでフック・取付金具をお求め頂けます。現場の状況に応じて簡単に取り付けができます。
※フック①はインシュロックなどで本体への取り付けが必要です。
※取付金具: 取付面へのビス留めが必要です。

LINK LED Light (リンクLEDライト) 製品データ

| タイプ | 40W型 | 20W型 | 設計寿命 | 40,000時間 |
|--------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|
| 型番 | ELLK-N22/30 | ELLK-N8/12 | ビーム角 | 150° |
| サイズ | Φ34mm×1198mm | Φ34mm×580mm | カバー | 乳白プラスチック |
| 重量 | 890g | 605g | 演色性 | Ra84 |
| 消費電力 | 22W | 8W | 素材 | ポリカーボネイト・アルミニウム・シリコン・ステンレス・合成樹脂 |
| 全光束 | 3000lm (136lm/W) | 1200lm (150lm/W) | 防水規格 | IP67 (防水防塵) ※コード部分IP63 |
| 最大連結本数 | 100Vで15本 (200Vで30本) | 100Vで25本 (200Vで50本) | 光色・光温度 | 昼白色・5000K |
| コード長 | 5000mm (差し込み側) | 200mm (受け側) | 動作保証温度 | -20℃~45℃ |
| 入力電圧 | 100V ~ 240V | | 保証期間 | 製品納入後3年間 |
| 電源周波数 | 50 / 60Hz | | 取付部品 (別売) | フック、取付金具 |

△ 安全上の注意

警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、工場などアルコールや油が付着する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所では使用しないでください。(故障、器具落下、破損の原因)

注意

- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はLEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)

△ 使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせて、使用できない場合があります。
- LEDランプは、周囲温度が45℃を超える場所では使用しないでください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音がすることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、LEDランプを直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 使用環境によっては、発光カバーのくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。

 株式会社 青粒

HOUDAI ECO事業部 〒651-1312 神戸市北区有野町有野3406-1

お問い合わせ窓口 TEL: 078-987-9678

FAX: 078-987-3769

受付時間 年末年始を除く月曜日~金曜日
AM9時~PM5時30分(平日のみ)